

dac ACRIWAT

Omyvatelný vodou ředitelný vnitřní nátěr stěn na bázi vodné disperze akrylátových polymerů.

1) Použití a vlastnosti

Díky použití kvalitních pigmentů má vysokou kryvost. Velmi snadno se aplikuje, protože se neslévá a netvoří kapky. Nezapáchá ani během aplikace. Nátěry provedené Acriwatem mají dlouhou životnost a jsou omyvatelné běžnými saponáty.

2) **Vydatnost:** 10 - 12 m²/l na jednu vrstvu

3) **Barva a tónování:** odstíny podle příslušného vzorníku

4) **Způsob nanášení:** štětkou, válečkem, nástřikem

5) Příprava podkladu:

Nové podklady je nutné natřít penetračním přípravkem Primer D. A.

Staré podklady savé a srašující je nutné zbavit veškerých nepřilnavých a zvětralých částí, vyspravit a vystěrkovat. Opravený podklad je nutné před aplikací Acriwatu opatřit penetrací Primerem D. A.

Na vyzrálé zdravé podklady je možné aplikovat Acriwat bez předchozí impregnace.

6) Zpracování a ředění

Acriwat se nanáší nátěrem i stříkáním v jedné, případně ve dvou vrstvách. Před použitím je nutné celý obsah obalu dokonale promíchat. Podle potřeby je možné Acriwat naředit přidáním 5 – 20% vody. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod 5°C. Použité nářadí umyjte vodou ihned po ukončení práce.

7) **Balení:** nádoby o objemu 7,5 a 15 kg

8) Technické vlastnosti

Specifická hmotnost:	1,55kg/l
Viskozita (Krebs Unity20°C)	120 - 140
Průměrná vydatnost:	ca. 6 - 8 m ² /l na vrstvu
Obsah netěkavých složek:	72 %
Zasychání:	30 minut

9) Pokyny ke skladování

Teplota skladování – min. + 5 °C, max. + 40 °C

Skladovatelnost v původních obalech - 12 měsíců

Uchovávejte v dobře uzavřených nádobách a chránit před mrazem.

Prázdné obaly likvidujte podle předpisů.



Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku. Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této službě využít, protože v případě nedodržení technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebírá naše společnost žádnou zodpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Datum posledního přepracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.

Výrobce: UNIVER Italiana s.p.a., Via Monte Rosa 7, 28010 Cavallirio (Novara), Italy

Generální zastoupení a dovoz pro ČR: DOMUS AUREA a.s., Růžová 280, 252 29 Dobříchovice-Lety, Praha-západ