

167.01 UNIGRIF FINITURA SATINATO

1/2

Akrylátový vodou ředitelný polomatný nátěr pro vnitřní použití pro získání barevných přechodových efektů

1) Použití a vlastnosti

Matný nátěr na bázi vodné disperse akrylátových kopolymerů, organických a anorganických pigmentů. Unigrif Effetto Finitura je dekorativní systém pro vytváření barevných dekorativních úprav s barevnými přechody, což je typická úprava pro některé historické objekty. Výrobek je omyvatelný.

2) Vydatnost: na podkladu Unigrif PRIMA MANO 8 – 10 m²/l

3) Barva a tónování:

Výrobek Unigrif Finitura Satinato lze dobarvovat do barev dle vzorníku NCS, Centri Storici a za použití spektrofotometru je možnost natónování barvy dle potřeby

4) Způsob nanášení: štětka, váleček s vlasem

Konečná úprava (pro získání konečného efektu dle přání zákazníka) : dekorativní váleček, dekorační štětec, mošská houba, tampon, bavlněná plena

5) Příprava podkladu

Unigrif Finitura Satinato je vhodné aplikovat na nátěr Unigrif Prima Mano po 24 hodinách od aplikace. Je velmi důležité, aby byla zaručena stejnoměrná kvalita povrchu. Pokud to není možné, je nutné celý povrch přestěrkovat.

6) Zpracování a ředění

Přes UNIGRIF PRIMA MANO naneste jeden nátěr materiálu Unigrif Finitura Satinato za použití válečku (se středním vlasem) nebo štětce, přičemž začněte shora a zpracujte celou stěnu a neprodleně provedte finální úpravu dekoračními nástroji dle výběru. Je důležité, aby nátěr nezačal zasychat před provedením konečné úpravy.

POZNÁMKA: Pracujte na celé stěně bez přerušení, aby byl zachován stejnoměrný vzhled.

Ředění – vodou, max. 10% v závislosti na typu aplikace

7) Balení: nádoby o objemu 0,75 l, 4 l a 12 l

8) Technické údaje

Specifická hmotnost: 1,0 kg/litr
Viskozita: 93 Poise S5 V3



Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku. Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této službě využít, protože v případě nedodržení technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebírá naše společnost žádnou zodpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Datum posledního přepracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.

Výrobce: UNIVER Italiana s.p.a., Via Monte Rosa 7, 28010 Cavallirio (Novara), Italy

Generální zastoupení a dovoz pro ČR: DOMUS AUREA a.s., Růžová 280, 252 29 Dobříchovice-Lety, Praha-západ

167.01 UNIGRIF FINITURA SATINATO**2/2****9) Skladovací podmínky**

Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C

Životnost v původním obalu 12 měsíců

Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.

Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.

Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.



Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku. Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této službě využít, protože v případě nedodržení technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebírá naše společnost žádnou zodpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Datum posledního přepracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.

Výrobce: UNIVER Italiana s.p.a., Via Monte Rosa 7, 28010 Cavallirio (Novara), Italy

Generální zastoupení a dovoz pro ČR: DOMUS AUREA a.s., Růžová 280, 252 29 Dobřichovice-Lety, Praha-západ