

169.01 UNIGRIF PRIMA MANO

1/2

Vodou ředitelný akrylátový podkladový nátěr pro systém Unigrif

1) Použití a vlastnosti

Unigrif Prima Mano je syntetický nátěr na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, anorganických oxidových pigmentů a inertních minerálních plniv.

Má vynikající kryvost, prodyšnost a oteřuvzdornost, hladký sametový povrch.

Zajišťuje nízkou nasákavost podkladu pro aplikaci nátěrů systému Unigrif Effetto Finitura, pro které je určen jako podkladový nátěr.

2) **Vydatnost:** 12 – 14 m²/l na jednu vrstvu

3) Barva a tónování:

Výrobek Unigrif Prima Mano lze dobarvovat do barev dle vzorníku NCS, Centri Storici a za použití spektrofotometru je možná i natónování barvy dle potřeby

4) **Způsob nanášení:** štětka, váleček s vlasem, stříkácí pistole

5) Příprava podkladu

Nové vápenocementové podklady a vápenocementové vysprávky musí být suché a nejméně 4 – 6 týdnů vyzrálé.

Natíraný povrch musí být soudržný, zbavený prachu a případných nečistot. Soudržnost povrchu a jeho stejnoměrnou nasákavost zajistíme aplikací penetračního přípravku Isoacril naředěného vodou v poměru přibližně 1:7

6) Zpracování a ředění

Po nanesení a proschnutí penetračního nátěru aplikujte jeden až dva nátěry materiálu Unigrif Prima Mano ředěného 20 – 30% vody. Neaplikujte, jestliže je příslušná stěna pod působením přímého slunečního světla.

7) **Balení:** nádoby o objemu 4 a 12 l

8) Technické údaje

Unigrif Prima Mano neobsahuje žádná organická rozpouštědla, a tudíž produkt samotný i jeho výpary nejsou hořlavé.

Specifická hmotnost:	1,500 kg/litr
Viskozita:	500 +/- 50 Poise S5 V3
Omyvatelnost:	přes 5 000 cyklů



Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku. Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této službě využít, protože v případě nedodržení technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebírá naše společnost žádnou zodpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Datum posledního přepracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.

Výrobce: UNIVER Italiana s.p.a., Via Monte Rosa 7, 28010 Cavallirio (Novara), Italy

Generální zastoupení a dovoz pro ČR: DOMUS AUREA a.s., Růžová 280, 252 29 Dobříšovice-Lety, Praha-západ

169.01 UNIGRIF PRIMA MANO**2/2****9) Skladovací podmínky**

Skladovací teplota min. + 5 °C, max. + 40 °C

Životnost v původním obalu 12 měsíců

Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.

Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.

Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.



Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku. Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této službě využít, protože v případě nedodržení technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebírá naše společnost žádnou zodpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Datum posledního přepracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.

Výrobce: UNIVER Italiana s.p.a., Via Monte Rosa 7, 28010 Cavallirio (Novara), Italy

Generální zastoupení a dovoz pro ČR: DOMUS AUREA a.s., Růžová 280, 252 29 Dobříchovice-Lety, Praha-západ